




## CARB圆环滚子轴承

d1 480-950mm-**C30/630KM+AOH30/630**

### 参数信息:



### 基本尺寸mm :

|     |     |
|-----|-----|
| d : | 600 |
| D : | 920 |
| B : | 212 |

### 基本额定负荷kN :

|         |       |
|---------|-------|
| 动态 C :  | 6800  |
| 静态 Co : | 12900 |

|             |     |
|-------------|-----|
| 疲劳负荷极限 Pu : | 830 |
|-------------|-----|

### 额定转速r/min :

|        |     |
|--------|-----|
| 参考转速 : | 480 |
| 极限转速 : | 670 |

|            |     |
|------------|-----|
| 质量轴承+退卸套 : | 555 |
|------------|-----|

### 型号 :

|       |               |
|-------|---------------|
| 轴承 :  | C30/630K<br>M |
| 退卸套 : | AOH30/6<br>30 |

### 尺寸mm :

|        |           |
|--------|-----------|
| d :    | 600       |
| d ~ :  | 717       |
| D1 ~ : | 840       |
| B :    | 258       |
| B~ :   | 272       |
| G :    | Tr670 × 6 |
| G :    | 46        |
| r最小 :  | 7.5       |
| s ~ :  | 48.1      |

### 挡肩及倒角尺寸mm

:

|        |     |
|--------|-----|
| d 最小 : | 658 |
|--------|-----|

d最大：755

Da 最小：810

Da 最大：892

Ca 最小：2.9

r 最大：6

计算系数：

k：0.118

k：0.104

: