




## CARB圆环滚子轴承

d1 480-950mm-**C30/670KM+AOH30/670**

### 参数信息:



### 基本尺寸mm：

|    |     |
|----|-----|
| d： | 630 |
| D： | 980 |
| B： | 230 |

### 基本额定负荷kN：

|        |       |
|--------|-------|
| 动态 C：  | 8150  |
| 静态 Co： | 16300 |

|            |      |
|------------|------|
| 疲劳负荷极限 Pu： | 1000 |
|------------|------|

### 额定转速r/min：

|       |     |
|-------|-----|
| 参考转速： | 430 |
| 极限转速： | 600 |

|           |     |
|-----------|-----|
| 质量轴承+退卸套： | 705 |
|-----------|-----|

### 型号：

|      |               |
|------|---------------|
| 轴承：  | C30/670K<br>M |
| 退卸套： | AOH30/6<br>70 |

### 尺寸mm：

|       |           |
|-------|-----------|
| d：    | 630       |
| d ~：  | 775       |
| D1 ~： | 904       |
| B：    | 280       |
| B~：   | 294       |
| G：    | Tr710 × 7 |
| G：    | 50        |
| r最小：  | 7.5       |
| s ~：  | 41.1      |

### 挡肩及倒角尺寸mm

：

|       |     |
|-------|-----|
| d 最小： | 698 |
|-------|-----|

|      |     |
|------|-----|
| d最大： | 820 |
|------|-----|

|        |     |
|--------|-----|
| Da 最小： | 875 |
|--------|-----|

|        |     |
|--------|-----|
| Da 最大： | 952 |
|--------|-----|

|        |     |
|--------|-----|
| Ca 最小： | 2.9 |
|--------|-----|

|       |   |
|-------|---|
| r 最大： | 6 |
|-------|---|

计算系数：

|    |       |
|----|-------|
| k： | 0.121 |
|----|-------|

|    |       |
|----|-------|
| k： | 0.101 |
|----|-------|

: