

# 深沟球轴承

57636577

#### 带密封 d 10-12mm-6200-2RSH6200-RSH6200-2RSH6200-RSH







2RS1

2RSH

2RS1





#### 参数信息: 基本尺寸mm:

d:	10
D:	30
B:	9

#### 基本额定负荷kN:

动态 C:	5.4
静态 Co:	2.36
疲劳负荷极限 Pu:	0.1

### 额定转速r/min:

参考转速:	-
极限转速:	17000
质量kg:	0.032
TH C	

#### 型号:

两侧带密封件:	6200-2RS H
一侧带密封件:	6200-RSH

# 尺寸mm:

d:	10
d1 ~ :	-
d2 ~ :	15.2
D2 ~ :	24.8
r最小:	0.6

# 挡肩及倒角尺寸mm

d最小:	14.2
d 最大:	15
Da 最大:	25.8
r最大:	0.6

### 计算系数:

1	0.005
k:	0.025

★ 世紀 世紀 世紀 世紀 世紀 世紀 10-12mm 【6200-2RSH|6200-RSH|6200-2RSH|6200-RSH| 】--PDF 哈尔滨中航科工轴承有限公司

avic-zhrb.com 57636577

TEL:0451-88881808 / 88545828 /

fo: 13

.