

## 深沟球轴承

### 带密封 d 8-9mm-608-2RSH608-RSH608-2RSH608-RSH

#### 参数信息:

#### 基本尺寸mm:

|    |    |
|----|----|
| d: | 8  |
| D: | 22 |
| B: | 7  |

#### 基本额定负荷kN:

|        |      |
|--------|------|
| 动态 C:  | 3.45 |
| 静态 Co: | 1.37 |

#### 疲劳负荷极限 Pu:

0.057

#### 额定转速r/min:

|       |       |
|-------|-------|
| 参考转速: | -     |
| 极限转速: | 22000 |
| 质量kg: | 0.012 |

#### 型号:

两侧带密封件: 608-2RSH

一侧带密封件: 608-RSH

#### 尺寸mm:

|       |      |
|-------|------|
| d:    | 8    |
| d1 ~: | -    |
| d2 ~: | 10.6 |
| D2 ~: | 19.2 |
| r最小:  | 0.3  |

#### 挡肩及倒角尺寸mm

:

|        |      |
|--------|------|
| d最小:   | 10   |
| d 最大:  | 10.5 |
| Da 最大: | 20   |
| r 最大:  | 0.3  |

#### 计算系数:

|    |       |
|----|-------|
| k: | 0.025 |
|----|-------|

|     |    |
|-----|----|
| fo: | 12 |
|-----|----|



: